

PULVÉRISATEUR ENJAMBEUR À PANNEAUX RÉCUPÉRATEURS

TURBIPANO®

2 à 4 RANGS

Traitement confiné
avec système de
pulvérisation pensé pour
être économique et
écologique



GAMME PULVÉRISATEUR



LES AVANTAGES

Retrouvez nos rapports de performance



RÉEMPLOI

Jusqu'à 80% de récupération : Le surplus est récupéré dans les 4 bacs des panneaux, filtré puis réintégré dans la cuve.



SYSTÈME AUTONOME

Ne demande pas de puissance : utilisation du système hydraulique du porteur



POLYVALENCE

Système de pulvérisation conçu pour s'adapter du 1er au dernier traitement



HYGIÈNE

Cuve lave-main et cuve de rinçage du circuit



RECYCLAGE DU SURPLUS

Pompe à pistons membranes pour le recyclage du surplus de bouillie, système unique Dagnaud.



RÉGLAGES

- Régulation basse pression
- Pompe à pistons membranes 150l/min
- DPAE et commande par vannes motorisées pour la pulvérisation




TRAITEMENT MULTI-VIGNES

Rampes de traitement confinées sur enjambeur étudiées pour le traitement de 2, 3 ou 4 rangs pour des vignes de 0.90 m à 3.2 m



MULTIFONCTION

Montage à l'avant ou à l'arrière du porteur.



ADAPTATION

- Mouvement de positionnement hauteur et écartement avec électrodistributeurs d'origine pour vignes de 0,90 m à 3,20 m, gobelets, palissées ou cordons.
- Réglage de la largeur du tunnel de 0.90m à 1,30m.
- Effacement des panneaux en cas d'accrochage



FILTRATION EFFICACE

- Filtre de grande taille à l'aspiration du produit
- Filtre de pression sortie de pompe de pulvérisateur
- Filtres de tronçon grande capacité pour chacun des rangs
- Crépine d'aspiration dans chaque bacs de récupération
- Filtre de retour en cuve



JET ASSISTÉ

Pulvérisation effectuée par jet porté, projeté ou centrifuge



INNOVATION DAGNAUD

Système breveté de pulvérisation composé de 4 turbines à jet centrifuge intégrées dans le bas des panneaux et de 16 jets (pour deux rangs complets) afin d'optimiser la pulvérisation dans la zone fructifère. Le produit ainsi pulvérisé se propage sur l'ensemble du feuillage.



LES OPTIONS

Les groupes de traitement DAGNAUD du 400 à 2500 litres sont spécifiquement étudiés pour s'adapter à votre porteur.

L'unité de pulvérisation est conçue pour effectuer le traitement et le recyclage du produit.

De plus, pour vous apporter un maximum de sécurité, nous intégrons une passerelle pour faciliter et sécuriser l'accès au remplissage de la cuve et à la maintenance des éléments.

LES GROUPES DE TRAITEMENTS

- Pompe de recyclage et pulvérisation
- Passerelle de sécurité pour le remplissage

INCLUS

DPRG-400
400L

DPRG-600
600L

DPRG-800
800L

DPRG-1000
1000L



LES RAMPES

Rampe type Turbipano® montage avant ou arrière.

DPRT-PM2
2 rangs



DPRT-PM3
3 rangs



DPRT-PM4
4 rangs



Retrouvez tous nos produits sur notre site internet

DAGNAUD.FR



MATÉRIEL COMPLET

DPRT-E3-2500

3 rangs type TURBIPANO montage avant ou arrière sur porteur
· Vignes de 1.80m à 3.20m. Cuve 2500 litres. DPAE, suivi de sol et écartement automatique de série.

DPRT-PM3PE3

3 rangs type TURBIPANO montage avant ou arrière sur porteur
· Vignes de 1.80m à 3.20m.

